

G-LAMP 4 × 4 IORI Black-tag LIGHTING PLAN

a

人感センサー ON/OFF タイプ I

必要な時だけ点灯。
人感センサー「ON/OFFタイプI」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

電くなると ON/OFFセンサーが作動。満灯状態で待機。
人が近づくと 100%点灯状態に。人がいなくなると 電くなり、満灯状態で待機。

8hタイマーモード・8hタイマーモード

電くなると 8hタイマーモードで待機。100%点灯状態に。
タイマー設定時間中は 100%点灯状態を維持。
点灯してから6時間(8時間)経過後、タイマーが作動し、点灯状態に。
ON/OFFセンサーに自動対応。

電球色 2700K-Ra82
DWP-40183 Y
¥29,800(税抜) (ランプ付)
防雨形
カバー：回転式
定格光束 220lm 消費電力 4.9w
LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
●プラスチック ラムシルバ、塗装
●アクリル 透明(内面シボ加工) ●アクリル 乳白
●径130 高さ150 重さ1.4kg ●9VA
●点灯時間無制限付(標準)
●点灯保持時間60秒 ●AC100V
●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可

e

電球色 2700K-Ra83
LZK-90731 YT
¥13,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 520lm 消費電力 6.1w
LED LED 6.1W
白熱灯70W相当
●アクリル 和紙模様の
●径180 出60mm 0.7kg
●11VA
●密閉型
●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可

b

電球色 2700K-Ra82
LZT-91189 YT
¥35,000(税抜) (ランプ付)
定格光束 280lm 消費電力 4.2w
LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
●鋼板 黒塗装 ●積乱紙
●径130 高さ305mm 0.7kg ●7VA
●中継スイッチ付(入切) ●コード3m付(黒)
●差込プラグ付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
●ハンドメイド

f

電球色 2700K-Ra90
LZP-91186 YT
¥32,000(税抜) (ランプ付)
直付専用
カバー：化粧ナット式
定格光束 310lm 消費電力 5.4w
LED電球クリア 5.4W(E26)
白熱灯40W相当
●鋼板 生成り
●径460 高さ460 全長700~1500mm 1.1kg
●9VA
●上面一部開放 ●吊钩で調節可能 ●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可

g

電球色 2700K-Ra90
LZT-90739 YT
¥22,800(税抜) (ランプ付)
カバー：化粧ナット式
定格光束 340lm 消費電力 5.4w
LED電球クリア 5.4W(E26)
白熱灯40W相当
●鋼板 生成り
●径300 高さ295mm 0.6kg ●9VA
●中継スイッチ付(入切) ●コード3m付(透明)
●差込プラグ付 ●AC100V
●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可


1F

2F

【まくちゃん】
コニス間接照明

Lighting image photo & Lighting point


ダイニング



リビング



リビング：間接照明



【お断り】イメージとなりますのでプランと異なる場合がございます。

A x 5

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5102 YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定価光色 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 9VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

B

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5104 YW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定価光色 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 14VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

C x 6

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 3500K-Ra83
DDL-5104 AW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定価光色 760lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 14VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

D x 3

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DDL-8789 YW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定価光色 360lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 9VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

E x 4

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5362 YB
¥8,500(税抜) (LED内蔵)

定価光色 520lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 14VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

F x 4

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5363 YBG
¥9,500(税抜) (LED内蔵)

定価光色 520lm 消費電力 8.5W

LED LED 8.5W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 9VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

G x 3

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5410 YBG
¥10,800(税抜) (LED内蔵)

定価光色 275lm 消費電力 7.4W

LED LED 7.4W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深72mm 0.4kg
- 8VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

H x 4

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5111 YB
¥5,200(税抜) (LED内蔵)

定価光色 360lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 9VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

I

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DBK-39359 Y
¥5,980(税抜) (LED内蔵)

定価光色 500lm 消費電力 0.5W

LED LED 0.5W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ85 埋込穴φ80 0.3kg
- 11VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

J x 3

フロアライト

電圧色 2700K-Ra83
DBK-37403
¥12,000(税抜) (LED内蔵)

定価光色 360lm 消費電力 6.1W

LED LED 6.1W
白熱灯80W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深64mm 0.3kg
- 11VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

K x 2

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DDL-4406 YB
¥19,800(税抜) (LED内蔵)

定価光色 540lm 消費電力 8.5W

LED LED 8.5W
白熱灯180W相当

- アルミダイカスト 黒サテン塗装
- 強化ガラス 透明
- 径φ115 高さ165 出170mm 1.1kg
- 14VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

L x 2

COBタイプ
高気密Se形

電圧色 2700K-Ra83
DSY-4392 YWG
¥22,800(税抜) (LED内蔵)

定価光色 2280lm 消費電力 23W

LED LED 23W (電源内蔵)

- アルミ素材 白アルマイト
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ85 長さ900 高さ35mm 1.1kg
- 24VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

調光器 x 2

LED専用調光器 位相タイプ 300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)


定価光色 360lm 消費電力 5.2W

LED専用調光器 位相タイプ 300VA用

- 径φ70 高さ120 埋込穴φ51x71 埋込深30 出20mm 0.2kg
- 11VA
- 電圧色(ネール付) AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

LED Lighting Guide



難しい間接照明も、事例写真でカンタン実現



間接照明プランナビ

住宅版



情報満載!

