

.....G-LAMP 4×4 LUX white-tag LIGHTING PLAN.....

人感センサー

ON/OFFタイプ1 可 時 自動ON

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ1」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

暗くなると
点灯状態に待機。
6hタイマーモード・8hタイマーモード

人が近づくと
100%点灯状態に。
タイマー設定時間中は
100%点灯状態を維持。

暗くなると
100%点灯状態に。
6時間(8時間)
経過後、自動点灯。
ON/OFFモードに
自動切替。

人が近づくと
100%点灯状態に。
タイマー設定時間中は
100%点灯状態を維持。

注) 壁スイッチは、常にONでご使用ください。

人感センサー

ON/OFFタイプ1

色温度 2700K-Ra83
DWP-39653 Y
¥17,800(税抜) (ランプ付)

定格光束 370lm 消費電力 4.9W

LED 電圧 4.8V(E26)
白熱灯 60W相当

●プラスチック 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●市130 高150 出165mm 0.7kg ●10VA
●点灯時間維持時間60秒 ●AC100V
●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可 ●設置不可

人感センサー



ON/OFFタイプ1

色温度 2700K-Ra83
DCL-41055 Y
¥9,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 400lm 消費電力 7w

LED 電圧 7V
白熱灯 60W相当

●アルミ型材 黒塗装 ●アクリル 透明(マット)
●径φ65 高80mm 0.2kg ●12VA
●点灯時間維持時間60秒 ●AC100V
●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可 ●設置不可



調光

色温度 2700K-Ra83
DBK-39522 YG
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 365lm 消費電力 6.1W

LED 電圧 0.1V
白熱灯 60W相当

●銅板 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●市140 高45 出145mm 0.9kg ●11VA
●上下向き付兼用 ●遮光調整 ●遮光(ネール付)
●AC100V ●調光可能(1%~100%)
●調光には適合調光器(別売)をご使用ください
●光源寿命40,000時間 ●設置不可

線光

色温度 2700K-Ra83
DSL-4902 YBG
¥19,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 960lm 消費電力 14.5W

LED 電圧 14.5V
12VタイプLED/LEDガン85W相当

●アルミダイカスト 黒塗装
●ポリカーボネート アルミ黒塗装
●径φ60 長135 高さ64mm 0.5kg ●25VA
●照射角90°/回転360° ●AC100V
●調光には適合調光器(別売)をご使用ください
●光源寿命40,000時間 ●設置不可


非調光

色温度 2700K-Ra83
DST-37293
¥31,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 200lm 消費電力 3.7W

LED 電圧 3.7V
白熱灯 40W相当

●銅板 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ200 高190mm 0.6kg ●7VA
●点灯スイッチ付(点切) ●コード2m付(透明)
●表込プラグ付 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可 ●設置不可



Lighting image photo & Lighting point

玄関ポーチ



玄関ホール



洋室



【お断り】イメージとなりますのでプランと異なる場合がございます。

A x 10

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5102 YW
¥3,300(税抜)(LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 拡散(ネル付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

埋込穴φ100
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

B x 10

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5104 YW
¥5,500(税抜)(LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 拡散(ネル付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

埋込穴φ100
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

C x 6

ブルース段調タイプ
高気密Se形
COBタイプ

明るさ切替タイプ
ブルーススイッチで
明るさを3段階に
簡単切替!!
※調光器は不要です。

電圧色 2700K-Ra83
DDL-4904 YW
¥6,500(税抜)(LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 8.5W

LED LED 8.5W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 15VA
- ブルーススイッチ付(100%-70%-1%)
- 拡散(ネル付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

埋込穴φ100
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可



D x 3

COBタイプ
高気密Se形

調光

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5410 YWG
¥10,800(税抜)(LED内蔵)

定格光束 305lm 消費電力 7.4W

LED LED 7.4W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート(割し)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深72mm 0.4kg
- 8VA
- 拡散(ネル付) 電圧付(別置)
- AC100V 電圧可変(1%-100%)
- 調光には適合調光器(別売)をご使用ください
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 温度保護機能付

埋込穴φ75
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

シーンに合わせた調光

●LED専用調光器で1%~100%の調光が可能

専用調光器を使用すれば明るさを1%~100%の範囲で自由にコントロールすることができます。

100%点灯
1%点灯

※調光するには別売調光器
DP-37154E
DP-39672~39675
が必要となります。

E x 10

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5362 YB
¥8,500(税抜)(LED内蔵)

定格光束 520lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 14VA
- 拡散(ネル付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

埋込穴φ75
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

F x 4

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧色 2700K-Ra83
DDL-5111 YB
¥5,200(税抜)(LED内蔵)

定格光束 360lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 拡散(ネル付) AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

埋込穴φ100
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

G x 2

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧色 2700K-Ra83
DBK-39359 Y
¥5,980(税抜)(LED内蔵)

定格光束 500lm 消費電力 6.5W

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ85 出45mm 0.3kg
- 11VA
- 拡散型 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

埋込穴φ85
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

H x 2

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧色 2700K-Ra83
DOL-4824 YB
¥12,800(税抜)(LED内蔵)

定格光束 300lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
ダイクロロフリン50W相当

- アルミダイカスト 黒サアン塗装
- 樹脂 アルミベース
- 強化ガラス 透明
- 市75 貫105 出120mm 0.4kg
- 9VA
- 可変電圧3.0~270VAC 50/60Hz
- AC100V 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

埋込穴φ75
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

I x 2

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧色 2700K-Ra83
DOL-4824 YB
¥12,800(税抜)(LED内蔵)

定格光束 300lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
ダイクロロフリン50W相当

- アルミダイカスト 黒サアン塗装
- 樹脂 アルミベース
- 強化ガラス 透明
- 市75 貫105 出120mm 0.4kg
- 9VA
- 可変電圧3.0~270VAC 50/60Hz
- AC100V 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

埋込穴φ75
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

調光器

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用
DP-37154 G
¥14,800(税抜)

- プラスチック 白
- 市70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg
- LED専用
- 電圧300VA
- 3段階 ライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴φ51
ベース 5段階
調光5段階
LED交換不可

・寝室DL

お部屋の使用目的にあわせて光の色をお選びいただけます。

白い爽やかな光
勉強や作業の空間に

自然な光
くつろぎと作業性両方兼ねた空間に

温かい光
くつろぎや団らんの空間に

電圧色 5000K-Ra83

電圧色 3500K-Ra83

電圧色 2700K-Ra83

基本のダウンライト点・線・面ユニット

1灯 250
2灯 250
3灯 250 250
4灯 250 250 250
4灯 250 250 250

点ユニット 線ユニット 面ユニット

LED Lighting Guide

40,000時間の長寿命

ランプメンテナンスが不要です

LEDの寿命は電球形蛍光灯(A形)と比べて約4倍、ミニクリプトン球と比べると約20倍の長寿命です。

ランプ寿命比較

LED 40000時間

電球形蛍光灯(A形) 10000時間

電球形蛍光灯(A形) 約4倍

ミニクリプトン球 2000時間

(LEDの寿命)
光束比が初期値の70%になるまでの点灯時間

紫外線や赤外線をほとんど含まない

変色や色褪せの心配なし

紫外線や赤外線をほとんど含まないLEDの光なら照射物の変色や色褪せなどの心配がありません。

照射物の色褪せ

熱くならない

虫がよりにくい

屋外照明に最適です

LEDの光には紫外線をほとんど含まないので、虫が寄りつきにくく屋外のライティングに最適です。

紫外線をほとんど含まない

スイッチONで瞬時点灯、頻繁なON/OFFも寿命に影響なし


LEDはスイッチONですぐに100%点灯するため、蛍光灯のように「明るくなるまでに時間がかかる」「寒い場所では明るくならない」といった不便を解消。すぐに明るさが必要なバスルームやトイレにおすすめです。

また、頻繁にスイッチを入れたり切ったりしても、LEDなら寿命にまったく影響がありません。スイッチの入り切りの多い場所にはLED照明が最適です。



業種別に納入事例をご紹介します

DAIKO WORKS



情報満載!

