



● ● ● ● ● G-LAMP 4×4 Villa Black-tag LIGHTING PLAN ● ● ● ● ●



----- Lighting image photo & Lighting point -----

玄関ポーチ



階段





玄関ホール



【お断り】イメージとなりますのでプランと異なる場合がございます。

ダウンライト集中配灯
おすすめの間隔

『美しさ』と『施工性』を
兼ね備えた寸法です。





作成日 2020年08月04日
作成数 1

DAIKO

The page displays the product's name, model number, color temperature, and various performance metrics. It also includes a detailed specification table and a QR code.

**COBタイプ
高気密SB形**

電球色 2700K-Ra83

DDL-8790 YW
¥7,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	580lm	消費電力	7.6W
LED	LED 7.6W 自然白色100W相当	光源	60° ベース遮蔽鏡
アーム	アルミカット式 白熱球 互換性あり	取付部	75mm
直径	φ176	締付トルク	0.3kg
電圧	14VAC	対応電源	AC100V AC100V 100W相当 対応可能時間 5~25畳 光束調節不可
防雨形	IP65	対応鏡	80mm 鏡面35°
温度調節機能付		LED	LED

COBタイプ グレアレス 高気密S形	
調光	50% 明るさ ベース 強度
電球色 2700K-Ra83	LED 7.4W 電球形 60W相当
DDL-5410 YWG	50° 広角 ランプ ベース 強度
¥16,800(税抜) (LLE内蔵)	定格光束 305lm 消費電力 7.4W
LED	LED 7.4W 電球形 60W相当
●アルミニウムカバー ●ボルトホールスナップ(両面) ●電球形 ●埋込寸法φ75 埋込深72mm 0.4kg ●8VA	電球色 明るさ ベース 強度
■遮光スリット付 ■電源端子(別図) ●AC100V ■調光機能(調光1%~100%) ●遮光スリット付 ■開口部調光器(別売)をご使用ください ●光寿命約80,000時間 ●取扱い可能寸幅付 -25mm	電球色 明るさ ベース 強度
温湿保護機能付	調光 明るさ ベース 強度

**COBタイプ
高気密SB形**

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5111 YW

LED 5.2W
白熱60W相当
アリミナカスト 白塗装
アクリル 乳白色(マット)
径: 111 厚さ: 100 槻込高さ70mm ±0.4kg
遮光度(%)付 **AC100V**
先発光時間60.000時間
取付可能角度昇降±25°
調光器併用可

防雨形

定光束光束 4100lm | **消費電力 5.2W**

60°
ベース 定規測定


庫穴寸法 100

導入必要高 80

調光器付属 55%

LED-UV

LED Lighting Guide



難しい間接照明も、事例写真でカンタン実現

DAIKO 間接照明プランナビ
P L A N N A V

住宅版 →

情報満載！

