

※ヘッダー方式（ヘッダー分岐後の配管が13A以下）
※2バルブ水栓の使用無し
※全ての照明においてLEDを使用
※洗面室の仕上げ
床：構造用合板特類+クッションフロア
壁：PB12.5+ビニルクロス

階段寸法	
有効巾	750
踏面	210
蹴上	207




⊗	= 通し柱 120×120
⊠	= 管 柱 105×105
煙	住宅用火災警報器【煙式】壁付 天井より150mm以上500以内離して設置
↻	換気扇（24h換気含む）
←	換気框
←	アンダーカット
→	給気口
・吹付け石綿、吹付けロックウール（含有率0.1%超）は使用して おりません。 ・クロムトリニウム使用なし	

建築面積求積図 S=1/200

番号	計算式 (m)	面積 (㎡)
①	7.280 × 7.280	52.9984
合計		52.9984 53.00

1階床面積図 S=1/200

番号	計算式 (m)	面積 (㎡)
①	7.280 × 7.280	52.9984
合計		52.9984 53.00




2階床面積表		
番号	計算式 (m)	面積 (㎡)
①	7.280 × 3.640	26.4992
②	3.640 × 3.640	13.2496
合計		39.7488

2階床面積図 S=1/200


⊠	= 通し柱 120 × 120
⊞	= 管 柱 105 × 105
煙	住宅用火災警報器【煙式】壁付 天井より150mm以上500以内離して設置
↻	換気扇 (24h 換気含む)
←	換気框
←	アンダーカット
→	給気口
・吹付け石綿、吹付けロックウール (含有率0.1%超) は使用して おりません。 ・カルビリ材使用なし	

※ヘッダー方式 (ヘッダー分岐後の配管が13A以下)
※2バルブ水栓の使用無し
※全ての照明においてLEDを使用
※洗面室の仕上げ
床: 構造用合板特類+クッションフロア
壁: PB12.5+ビニルクロス


階段寸法	
有効巾	750
踏面	210
蹴上	207




南側立面図 S=1/100



東側立面図 S=1/100



北側立面図 S=1/100



西側立面図 S=1/100